


- Extreem slanke 600x600 pendelarmatuur.
- Behuizing in aluminium.
- Hoge prestaties opale lichtkap voor een comfortabele verlichting.
- Lichtbundel 110°.
- Geleverd met hanging stalen kabels (regelbaar max 1.50m) en heldere voedingskabel met vierkante basis.
- Niet dimbare omvormer op afstand meegeleverd.
- CD117 : Constant spanning dimmer met DALI afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN	α	CRI	UGR
SU10930	WIT	40W	4000K	3200 Lm	3990 Lm	110°	>80	<19

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD117	120W	24 VDC	24 VDC	1	2	60°C	50°C



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 12mm. Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 15°.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.



Power LED's. Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



5 jaar garantie.

