

RF ONTVANGERS GELIJKSPANNING RÉCEPTEURS TENSION CONTINUE



RF ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIS

voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen
pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)

RFREC € 95,00

☐	54 x 126 x 23 mm
Input	12 - 24 Vdc
Output	4 x 5A constant voltage CA
	4 x 60 W (12V)
	4 x 120 W (24V)

! Te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur
RF1MONO - RF2MONO - RF3MONO
RF1RGBW - RF2RGBW - RF3RGBW - RF1CCT



RF ONTVANGER 4 KANAALS DIN RAIL / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIS DIN RAIL

voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen
pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)

RFREC-DIN € 95,00

☐	53 x 110 x 65 mm
Input	12 - 24 Vdc
Output	4 x 5A constant voltage CA
	4 x 60 W (12V)
	4 x 120 W (24V)

! Te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur
RF1MONO - RF2MONO - RF3MONO
RF1RGBW - RF2RGBW - RF3RGBW - RF1CCT

RF ONTVANGERS GELIJKSTROOM RÉCEPTEURS COURANT CONTINU



RF ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIS

voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen
pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)

RFREC-CC € 105,00

☐	54 x 126 x 23 mm
Input	24 Vdc
Output	4 x 350 mA constant current CA
	4 x 8,4 W

! Te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur
RF1MONO - RF2MONO - RF3MONO
RF1RGBW - RF2RGBW - RF3RGBW - RF1CCT